

# Abziehersätze



## Push-Puller®-Satz, 10 Tonnen Nennlast –




Bestehend aus drei gängigen Power Team-Abziehern in einem vielseitigen Satz, praktisch verpackt in einem Gerätekofter aus Kunststoff. Die Werkzeuge dieses Satzes ermöglichen den Ausbau von Zahnrädern, Lagern und anderen Teilen mit Gewindebohrung, ohne das Werkstück zu beschädigen. Ideal für die Wartung gelände-gängiger Maschinen und Ausrüstungen im Bauwesen.

**Mehrweck-Abziehersatz** – Mit diesem neuen Abziehersatz haben Sie für jede Aufgabe immer das richtige Werkzeug zur Hand. Mit einem Schlagabzieher (2,2 kg), Nabenabzieher, zwei Power Team Grip-O-Matic®-Abziehern, einer Abziehplatte und einem Zahnrad- und Scheibenabzieher, alles zusammen in einem praktischen Kunststoffkofter.

**Backenabziehersatz mit Verriegelung** – Aus den Einzelteilen dieses Satzes lassen sich verschiedene Abzieher für eine Vielzahl von Anwendungen zusammenstellen. Durch Drehen der Brücke werden die Backen am Werkstück festgezogen. Wird mit einer 2-armigen und einer 3-armigen Brücke geliefert; mit drei langen und drei kurzen Backen, alles zusammen in einem Kunststoffkofter. Zum einfachen Ausbau von Zahnrädern, Lagern und vielen anderen eingepressten Teilen.

Praktische und tragbare Abziehersätze, die Sie überall hin begleiten.

LAGERWARTUNG

Bestell-Nr.	Inhalt	Beschreibung						
<b>1180</b> Push-Puller®-Satz, 10 Tonnen Druckkraft; in Kunststoffkofter. Gewicht 11,4 kg. 	927	Push-Puller®-Abzieher (10 t), Abziehtiefe 213 mm, Spreizweite 54 mm bis 184 mm. Einschl. Abziehstangen (171 mm). Weitere Größen separat erhältlich (siehe Seite 197).						
	522	Zahnrad- und Scheibenabzieher; Spreizweite bei Verwendung von 12,7 mm langen Kopfschrauben: 50,8 bis 197 mm. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.						
	7393	Zahnrad- und Scheibenabzieher; mit 140 mm Standard-Druckspindel und 330 mm Spezial-Druckspindel. Komplet mit zwei Sechskantschrauben (3/8-Zoll-16-Gewinde, Länge 76,2 mm). Spreizweite: 38 bis 180 mm.						
<b>1181</b> Mehrweck-Abziehersatz Gewicht 11,4 kg. 	1177	Schlagabzieher mit 2,2 kg Hammer, 2-armiger und 3-armiger Brücke. Umkehrbar: Kann zwei- oder dreiarmig für Innen- oder Außenabzieharbeiten eingesetzt werden.						
	7208	Nabenabzieher. Mit Ersatz-Feststellmutter für die Verwendung mit dem Schlagabzieher Nr. 1177. 10232/3-armiger Grip-O-Matic®-Kombinationsabzieher (2 t). Max. Abziehtiefe 86 mm, max. Spreizweite 121 mm.						
	1023	2/3-armiger Grip-O-Matic®-Kombinationsabzieher (2 t). Max. Abziehtiefe 86 mm, max. Spreizweite 121 mm.						
	1027	2/3-armiger Grip-O-Matic®-Kombinationsabzieher (5 t). Max. Abziehtiefe 140 mm, max. Spreizweite 178 mm.						
	7393	Zahnrad- und Scheibenabzieher mit 140 mm langer Spindel. Mit zwei Sechskantschrauben, 3/8-Zoll-16 x 76 mm. Spreizweite: 38 bis 108 mm.						
1122	Lagerabziehplatte, geeignet für Abzieher Nr. 1027 und Nr. 7393. Max. Abziehtiefe 50,8 mm, min. Spreizweite 3 mm.							
<b>1182</b> Backenabzieher, Gewicht 3,1 kg. 								
Bestell-Nr.	Innen* min. (mm)	Max. (mm)	Außen min. (mm)	Max. (mm)	Innen* min. (mm)	Max. (mm)	Außen min. (mm)	Max. (mm)
44195	38	114	19	127	38,1	121	25,4	114
44148	70	140	19	191	83	159	25,4	159

\* In Verbindung mit einem Schlaghammer auch für Innenabzieharbeiten geeignet.